

2025 年 6 月 3 日

お取引様各位

新製品 LUNA3（重力式・圧送式）ハンドスプレーガン発売案内

拝啓、貴社益々ご清栄の段お慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度 NEW Model となります LUNA3（重力式・圧送式）

を発売させていただきます。諸仕様は下記にて、ご案内させていただきます。

※今までご愛用頂いておりました、LUNA2X シリーズは廃番となります。

後日となりますが、販売終了日はご案内させていただきます。

販売開始日 LUNA3 重力式 2025 年 6 月 20 日

販売開始日 LUNA3 圧送式 2025 年 7 月 1 日

注文受付開始日 2025 年 6 月 16 日 13:00 より

販売価格

LUNA3-F54	重力式	各口径（1.3 mm・1.5 mm）	定価 27,000 円（税抜）
LUNA3-M44	重力式	各口径（1.3 mm・1.5 mm）	定価 27,000 円（税抜）
LUNA3-A45	重力式	各口径（1.5 mm・1.8 mm）	定価 27,000 円（税抜）
LUNA3-PL1	圧送式	各口径（0.8・1.1・1.4）	定価 27,500 円（税抜）
LUNA3-PL2	圧送式	各口径（0.8・1.1・1.4）	定価 27,500 円（税抜）
LUNA3-PL3	圧送式	各口径（0.8・1.1・1.4）	定価 27,500 円（税抜）

※LUNA3 は吸上式の設定はございません

2012 年から 2025 年 6 月までの 13 年間

LUNA2 シリーズをご愛用頂き、誠に有り難う御座いました。

新たなコンセプトを持った、LUNA3 シリーズとなります。

DEVILBISS をご愛用頂いている皆様・この機会に DEVILBISS を
使ってみようと思って頂ける皆様に、ぜひ手に取って頂けますよう
何卒よろしくお願いいたします。

Binks ジャパン株式会社
営業本部 DEVILBISS 営業

Binks ジャパン株式会社

〒236-0004 横浜市金沢区福浦 1 丁目 15-5 | 電話 045-785-6311 FAX 045-785-6489

LUNA3 SERIES



LUNA3 Fine Flat

- 最適で安定した粒子径、薄膜でワイドでフラットなパターンは、高難度な塗装に対応できます
- メタリック／パール／カラークリアでは薄く平滑な塗面が、ムラの発生を最大限抑えます
- カラークリアでは、薄さを活かして濃淡差を抑えます
- クリアでは安定した粒子径を活かして、新車肌から鏡面肌まで望む肌を作り出せます
- ソリッドはワイドパターンで効率よく塗装できます

■ 薄膜ワイドフラット



LUNA3 Middle Flat

- 最適で安定した粒子径、標準でフラットなパターンは、あらゆる用途に対応できます
- メタリック／パールでは、ムラの発生を抑制し、堅実な塗装ができます
- ソリッドでは、隠ぺい力を活かして効率よく塗装ができます
- クリア／カラークリアでは、新車肌から鏡面肌まで望む肌を作り出せます

■ 標準フラット



LUNA3 Arch

- 最適で安定した粒子径、パターン中心が厚いアーチパターンは厚膜塗装に対応できます
- プラサフでは、安定した粒子径、厚膜を活かして塗面の平滑性を高めます
- ソリッドでは、厚膜を活かして効率よく塗装ができます
- クリアでは、安定した粒子径、厚膜を活かして鏡面肌を作りやすくします

■ 厚膜アーチ



モデル	エアキャップ	ノズル口径 (mm)	霧化方式	塗料供給	塗料	エア圧力 (MPa)	エア消費量 (L/min)	吐出量 (ml/min)	パターン幅 (mm)	ガン重量 (g)	エア入口	塗料入口	所用圧縮機 (kW)
LUNA3-F	F54	1.3	LVMP	G (重力式)	メタリック	0.15	230	164	280	268	G1/4	G1/4	2.2
		1.5						184	300				
		1.3			クリア			147	240				
		1.5						158	260				
LUNA3-M	M44	1.3			メタリック			161	230				
		1.5						186	270				
		1.3			クリア			147	210				
		1.5						160	220				
LUNA3-A	A45	1.5			プラサフ			146	230				
		1.8						170	250				
		1.5			クリア			170	200				
		1.8						200	240				

※メタリック…粘度13秒／パターンツマミ全開設定

※クリア…粘度14秒／パターンツマミ全開設定

※プラサフ…粘度12秒／パターンツマミ全開設定

LUNA3 SERIES



LUNA3 Pressure


- LUNA2X-PLの性能を継承しつつ、ガンボディ、各種ツマミのデザインを一新し、ハンドリング性を向上
- フルイドチップ内部に、ソフトシートを埋め込むことで、ニードルとの密着性を向上させ、先端からの塗料漏れ発生を軽減

■フラット



塗料漏れ防止効果

■ソフトシート



ノズル先端からの塗料漏れを解消：
デビルビスのスプレーガンには、
塗料ノズル内面にソフトシート
(フッ素樹脂) が埋め込まれ、ニードル
先端での塗料漏れを解消。

■ ソフトシート
■ 塗料
■ ニードル

モデル	エアキャップ	ノズル口径 (mm)	霧化方式	塗料供給	エア圧力 (MPa)	エア消費量 (L/min)	吐出量 (ml/min)	パターン幅 (mm)	ガン重量 (g)	エア入口	塗料入口	所用圧縮機 (kW)	用途
LUNA3-P	PL1	0.8	LVMP	P (圧送式)	0.15	233	100	170	268	G1/4	G1/4	2.2	木工 プラスチ ック 金属
		1.1						200					
		1.4						230					
	PL2	0.8			0.15	233	100	220					
		1.1						260					
		1.4						280					
	PL3	0.8	標準圧		0.15	198	100	150					
		1.1						200					
		1.4						200					

※メタリック…粘度14秒／パターンツマミ全開設定

重力式発注型式	エアキャップ	パターン 形状	口径 (mm)	塗料供給
LUNA3-F54 -13G	F54	ファイン フラット	1.3	重力式
-15G			1.5	
LUNA3-M44 -13G	M44	ミドル フラット	1.3	
-15G			1.5	
LUNA3-A45 -15G	A45	アーチ	1.5	
-18G			1.8	

※塗料カップは別売りです

圧送式発注型式	エアキャップ	パターン 形状	口径 (mm)	塗料供給
LUNA3-PL1-08P	PL1	フラット	0.8	圧送式
- 11P			1.1	
- 14P			1.4	
LUNA3-PL2-08P	PL2		0.8	
- 11P			1.1	
- 14P			1.4	
LUNA3-PL3-08P	PL3		0.8	
- 11P			1.1	
- 14P			1.4	

DeVilbiss
By Binks

Binks ジャパン 株式会社
Binks Japan KK

〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-15-5

TEL : 045-785-6434 ・ FAX : 045-785-6517

受注専用 FAX : ☎ 0120-325-270

www.binks.co.jp 25.06-I

